



[PRODUCATOR]

- lavoare aseptice din inox pentru spalarea chirurgicala a mainilor
- lavoare tehnice producere apa sterila spalare / clatire instrumentar medical
- mobilier medical din inox

[IMPORTATOR]

- consumabile certificate pentru lavoare chirurgicale si lavoare tehnice producere apa sterila



[MEDISAFE 8 FMT SCSC] • sistem complet

sistem de producere **apa sterila** instant prin prefiltrare mecanica in trepte si microfiltrare pentru aplicatii in **urologie**

Sistem cu montaj aparent pe perete, cu control individual al temperaturii de lucru, al presiunii si al debitului de apa



*Carcasa sistemului este din INOX AISI 304, foarte usor de curatat si intretinut. Vasul de acumulare are volumul de **5000 ml**, este realizat din sticla termorezistenta, cu gradatii de volum. Umplerea vasului se realizeaza **automat** prin **senzori capacitivi**. Sistemul este prevazut cu un brat articulat si un actuator pentru pozitionarea vasului sus / jos 630 mm. **IMPORTANT!** Sistemul vine dotat cu un set de consumabile profesionale pentru o perioada de **4 - 6 luni*****

Note

* imagine cu titlu de prezentare

** in functie de calitatea apei si de consum

LIVRARE SI TRANSPORT: se asigura livrarea, transportul, instalarea si punerea in functiune a echipamentului la sediul clientului / autoritatii contractante, cu toate costurile incluse in pret. Sistemul se livreaza cu **fisa tehnica completa de echipament** la livrare.

GARANTIE: 60 luni. In perioada de garantie toate costurile privind repararea si / sau inlocuirea sistemului, accesoriilor sau pieselor / componentelor defecte se ofera gratuit.

Timpul de interventie service: maxim **48 ore** de la instiintarea prin e-mail / telefonic.

CONDITII DE POSTGARANTIE: 5 ani. Timp de interventie:

maxim **48 ore** de la primirea solicitarii beneficiarului.

INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE: la sediul beneficiarului, de catre producator.

INSTRUIRE PERSONAL: Sistemul beneficiaza de **instruire personal** la sediul beneficiarului dupa punerea in functiune a echipamentului (minim **5 persoane** este operatiune inclusa in pret).



Capsula ultrafiltrare

Diametrul porilor: 0,005µ
Membrana: Polysulfone Medisulfone®
Aria de filtrare: 1000 cmp
Retentie bacteriana: >10¹¹ Pseudomonas Aeruginosa, Brevundimonas Diminuta (11 LRV)
Retentie virala: >10⁸ PhiX-174 (8 LRV)
Retentie endotoxine: >10⁵ EU/ml (5 LRV)
Durata medie de viata: 35 zile
Debit (la 3 bar): 10l/min
Presine maxima de lucru: 5 bar
Temperatura maxima de lucru: 60 C